

Fiche technique

209 €^{TTC}

code : 10271

UHF410Base



- Récepteur True Diversity
- Gamme de fréquences : UHF 863 ~ 865 MHz
- 40 fréquences programmées avec fonction Auto-scan
- Préréglages des canaux : 4 groupes, 4 canaux compatibles dans chaque groupe
- Mode de sélection des canaux : Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF
- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack6,35 mono
- Niveau Line ou Micro
- Oscillateur : Synthétiseur PLL
- Stabilité en fréquence : $\pm 0,005\%$
- Mode de modulation : FM
- T.H.D. : $<1\%$ (@1KHz)
- Réponse en Fréquence audio : 80 Hz à 18kHz
- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade
- Réglage du Squelch par sélecteur rotatif à l'arrière
- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles
- Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)
- Consommation courante : 260mA \pm 10mA
- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)

99 €^{TTC}

code : 10272

UHF410Hand



- Emetteur True Diversity
- Gamme de fréquence : UHF 863 ~ 865 MHz
- Puissance de sortie : 10mW (max.)
- 40 fréquences programmées avec fonction SYNC
- Affichage LCD : canal, niveau de batteries
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non fournies)
- Autonomie moyenne : 10 Heures
- Dimensions : 260 x diam 54 mm

89 €^{TTC}

code : 10273

UHF410Body



- Transmetteur True Diversity
- Bande de fréquences : UHF 863 ~ 865 MHz
- Puissance de sortie : 10mW (max.)
- 40 canaux avec fonction Auto-scan
- Écran LCD : canal, niveau de la batterie
- Entrée micro sur mini XLR
- Niveau de Gain -10/0/+10 dB
- Alimentation : 2x AA type 1,5V batteries (non incluses)
- Autonomie : 10 Hours
- Dimensions : 98 x 65 x 25 mm (+ 75mm pour l'antenne)

39 €^{TTC}

code : 10274

UHF410Head



- Type de micro : Capsule à condensateur
- Sensibilité : -47 \pm 4dB
- Directivité : Cardioïde unidirectionnel
- Réponse en fréquence : 100Hz - 10KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5V
- Consommation : 0,5mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 60dB
- Accessoire fourni : Bonnette
- Connectique : Mini XLR

35 €^{TTC}

code : 10275

UHF410Lava



- Sensibilité : -67 \pm 3dB
- Directivité : Cardioïde omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence : 50Hz à 10 KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5V
- Consommation : 0,5mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 58dB
- Accessoires fournis : Bonnette et broche d'accrochage
- Connectique : Mini XLR
- Dimensions : 37 x 5,5 mm diam

UHF410



299 €^{TTC}

PACK-UHF410-Hand *code : 10282*

Pack avec un récepteur UHF true diversity + un micro main dans mallette



329 €^{TTC}

PACK-UHF410-Head *code : 10283*

Pack avec un récepteur UHF true diversity + un body pack et un serre-tête dans mallette



329 €^{TTC}

PACK-UHF410-Lava *code : 10284*

Pack avec un récepteur UHF true diversity + un body pack et un Lavalier dans mallette

Fiche technique



UHF-410-Ant **299 €^{TTC}**
code : 10279

Antenne directionnelle longue portée + conn. BNC

- Bande de fréquences : 500 ~ 950 MHz
- Largeur de faisceau : 80° E-plane, 140° H-plane
- Impédance : 50 Ohms
- Connecteur : BNC
- Dimensions : 295 x 210 x 31 mm



UHF-410-Split **69 €^{TTC}**
code : 10278

Splitter 2 en 1 IN/OUT avec connecteur BNC

- Gamme de fréquences : 400 ~ 1000 MHz
- Rapport d'ondes stationnaires (VSWR) : < 2
- Impédance d'entrée : 50 Ohms
- Isolation : 18 dB
- Perte : < 3 dB
- Connecteurs : BNC
- Dimensions : 77 x 64 x 26 mm



UHF-410-Boost **39 €^{TTC}**
code : 10276

Antenne booster avec connecteur BNC et support à connecteurs BNC

- Gamme de fréquences : 550 ~ 950 MHz
- Gain : 9 dB +/- 1 dB
- Impédance : 50 Ohms
- Alimentation : DC 8 V



UHF-410-Hold **19 €^{TTC}**
code : 10277

Antenne booster avec connecteur BNC et support à connecteurs BNC



UHF410-Rall1m **19 €^{TTC}**
code : 10280

Câble de rallonge d'antenne BNC/BNC 1 mètre

UHF410-Rall10m **79 €^{TTC}**
code : 10281

Câble de rallonge d'antenne BNC/BNC 10 mètre