



# SDI Audio DeEmbedder Module Rack

Theatrixx



## #XVVRM-SDI2AUDIO

Le SDI Audio DeEmbedder Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

## Connexions

### Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

### Sortie Vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage  
3G/HD/SD SDI BNC (boucle resynchronisée)

### Sortie Audio

2 x Balancé + 4dB XLR (analog) chacun avec un compteur LED à 3 segments



## Physique

### Largeur

41 mm (1.61 po)

### Hauteur

121.5 mm (4.78 po)

### Profondeur

225 mm (8.85 po)

### Poids

710 g (1.56 lbs)

## Puissance requise

### Alimentation

Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis)

### Consommation d'énergie

20 W

### Plage de tension opérationnelle

12 VDC

## Environnement

### Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

## Signaux supportés

### Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

### Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,



1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24,  
1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,  
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

#### **Support SD**

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

#### **Échantillonnage vidéo SDI**

4:2:2 et 4:4:4

#### **Échantillonnage audio SDI**

Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits

#### **Espace colorimétrique SDI**

YUV et RVB

#### **Commutation automatique SDI**

Détecte automatiquement le format du signal entrant

#### **Extraction**

Canaux SDI 1 et 2

#### **Standards SMPTE**

425 M niveau A & B, 424 M Level A, 292 M, 259 M

## Dans la boîte

Module Réversible SDI Audio DeEmbedder de  
Theatrixx



Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA 