



# GUIL®

## STAGING ESCENARIOS 2020



**TM440**  
1200 Kg/m<sup>2</sup>



**TM440XL**  
1400 Kg/m<sup>2</sup>



**TM440XXL**  
1600 Kg/m<sup>2</sup>



**TM300**  
750 Kg/m<sup>2</sup>



**TM441**  
750 Kg/m<sup>2</sup>

[www.guil.es](http://www.guil.es)

MADE IN SPAIN



GUIL - YOUR EUROPEAN STAGING MANUFACTURER

GUIL - TU FABRICANTE EUROPEO DE ESCENARIOS



P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30  
C.P.46250 - L'ALCÚDIA (VALENCIA) SPAIN

Tel. +34 962996500  
Fax. +34 962540833

info@guil.es  
sales@guil.es



Las Tarimas **GUIL** ofrecen la mejor solución para cualquier tipo de evento; su sistema de montaje tipo mecánico permite desde pequeñas configuraciones a grandes escenarios. Fabricamos 6 modelos de tarimas, todas ellas para su uso en exteriores. Elige el modelo más adecuado a tus necesidades. (Formas y tamaños especiales bajo petición).

GUIL offers a wide range of effective staging solutions. The modular design of **GUIL** deck gives the advantage of being able to cater for both large and small events. We manufacture 6 aluminium deck models, with special treatments for outdoor use as standard. Select the model that best suits your requirements. We make different shapes & sizes on request.

Tarima - Referencia Deck - Reference	TM440	TM440XL	TM440XXL	TM441	TM300	TM440S
Carga Máxima Maximum Load	1200 kg/m <sup>2</sup>	1400 kg/m <sup>2</sup>	1600 kg/m <sup>2</sup>	750 kg/m <sup>2</sup>	750 kg/m <sup>2</sup>	500 kg/m <sup>2</sup>
Uso Use	Interior y Exterior Indoor and Outdoor					
Peso Neto (2x1 m) Net Weight (2x1 m)	42 kg	43 kg	44 kg	67,5 kg	32 kg	29 kg
Altura Almacenaje Storage Height	100 mm	100 mm	100 mm	200 mm	100 mm	70 mm
Marco (Material) Frame (Material)	Aluminio Aluminium					
Perfil del Marco (Altura) Frame Profile (Height)	94 mm	94 mm	94 mm	85 mm	94 mm	70 mm
Medidas Estándar Standard Sizes	2x1 m / 1x1 m 2x0,5 m / 1x0,5 m	2x1 m / 2x0,5 m	2x1 m	2x1 m	2x1 m / 1x1 m	2x1 m / 1x1 m
Medidas Especiales Special Dimensions	Si Yes	Si Yes	Si Yes	No No	Si Yes	Si Yes
Tipo de Patas Leg Style	Intercambiables / Desmontable Interchangeable / Removable			Estructura base plegable Folding Base Structure	Intercambiables / Desmontable Interchangeable / Removable	
Patas (Material) Leg Material	Aluminio Aluminium			Estructura de Acero Steel Structure	Aluminio Aluminium	
Perfil Patas Leg Profiles	∅ 50x50 mm	∅ 50x50 mm	∅ 50x50 mm	/	∅ 50x50 mm	∅ 40x40 mm
Número de patas Number of Legs	4	6	8	/	4	4
Alturas disponibles Leg Heights	Si Yes	Si Yes	Si Yes	No No	Si Yes	Si Yes
Panel Panel	Contrachapado fenólico, 100% madera de abedul (WISA) 100% Birch Phenolic Plywood (WISA)					
Panel (Espesor) Panel Thickness	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	15 mm	15 mm
Panel (Nº de capas) Panel (No of layers)	15	15	15	15	11	11
Superficie Surface	Antideslizante Non-slip Top Layer					
Conectores Incluidos Connectors Included	1 x TMU-01 1 x TMU-02	1 x TMU-01 1 x TMU-02	1 x TMU-01 1 x TMU-02	1 x TMU-01 1 x TMU-02/441	No No	1 x TMU-01 1 x TMU-02
Conforme Con Complies With	DIN 15921: 2015 - 09					

## TARIMAS CON DIFERENTES ACABADOS

## DIFFERENT PANEL OPTIONS



Aluminio antideslizante  
Non-slip aluminium



Aluminio liso  
Smooth aluminium



Moqueta  
Carpet




Pintura  
Paint



Metacrilato transparente  
Transparent methacrylate



Goma  
Rubber




Rejilla acero  
Steel grating



Color Haya  
Beech Vinyl

## DIFERENTES FORMAS

## DIFFERENT SHAPES & SIZES








USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

∅ 50 x 50 mm



Triple sistema de sujeción del tablero al marco:  
Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero inoxidable y silicona para sellar todas las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws and silicone sealed.




Marco reforzado de aluminio.

Reinforced aluminium frame.



Escuadras de aluminio reforzadas. Sujeción mediante 4 tornillos MB. Pomo metálico.

Sturdy aluminium corner sockets, secured by 4 x M8 bolts. Metallic knob.



100% Madera Abedul WISA® (21mm, 15 capas). Tablero contrachapado fenólico, antideslizante con cantos sellados.

100% Birch WISA® plywood panel with non-slip top layer. (21mm, 15 plies). All edges sealed. Weather resistant.




Ref. TMU-01




Ref. TMU-02

Cada tarima TM440 incluye 2 conectores: 1 x TMU-01 y 1 x TMU-02.  
Each TM440 deck includes 2 connectors: 1 x TMU-01 & 1 x TMU-02.



Tarimas **GUIL**® : Para todas las condiciones meteorológicas.  
**GUIL**® Platforms : For all weather conditions.



No son necesarias barras de refuerzo.  
Reinforcement bars not necessary.

TM440	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARGA MÁXIMA	1200 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 2400 kg)
MEDIDAS ESTÁNDAR	2000 x 1000 mm / 1000 x 1000 mm / 2000 x 500 mm / 1000 x 500 mm (OTRAS MEDIDAS BAJO PETICIÓN)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>21mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 15 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MATERIAL	ALUMINIO
PESO NETO	42 kg
PARA PATAS DE	∅ 50 x 50 mm (NO INCLUIDAS)
ALTURA ALMACENAJE	100 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,95)

TM440	TECHNICAL SPECIFICATIONS
MAXIMUM LOAD	1200 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 2400 kg)
STANDARD SIZES	2000 x 1000 mm / 1000 x 1000 mm / 2000 x 500 mm / 1000 x 500 mm (OTHERS MADE TO ORDER)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>21mm THICK. MADE UP OF 15 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON - SLIP
FRAME MATERIAL	ALUMINIUM
NET WEIGHT	42 kg
FOR LEGS OF	∅ 50 x 50 mm (NOT INCLUDED)
STORAGE HEIGHT	100 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.95 Safety factor)




USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

∅ 50 x 50 mm



Triple sistema de sujeción del tablero al marco:  
Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero inoxidable y silicona para sellar todas las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws and silicone sealed.




Marco reforzado de aluminio.

Reinforced aluminium frame.



Escuadras de aluminio reforzadas. Sujeción mediante 4 tornillos MB. Pomo metálico.

Sturdy aluminium corner sockets, secured by 4 x MB bolts. Metallic knob.



100% Madera Abedul WISA® (21mm, 15 capas). Tablero contrachapado fenólico, antideslizante con cantos sellados.

100% Birch WISA® plywood panel with non-slip top layer. (21mm, 15 plies). All edges sealed. Weather resistant.



Ref. TMU-01

Acero inoxidable  
Stainless steel




Ref. TMU-02

Cada tarima TM440XL incluye 2 conectores: 1 x TMU-01 y 1 x TMU-02.  
Each TM440XL deck includes 2 connectors: 1 x TMU-01 & 1 x TMU-02.



Tarimas GUIL® : Para todas las condiciones meteorológicas.  
GUIL® Platforms : For all weather conditions.



No son necesarias barras de refuerzo.  
Reinforcement bars not necessary.

TM440XL	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARGA MÁXIMA	1400 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 2800 kg)
MEDIDAS ESTÁNDAR	2000 x 1000 mm / 2000 x 500 mm (OTRAS MEDIDAS BAJO PETICIÓN)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>21mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 15 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MATERIAL	ALUMINIO
PESO NETO	43 kg
PARA PATAS DE	∅ 50 x 50 mm (NO INCLUIDAS)
ALTURA ALMACENAJE	100 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,95)

TM440XL	TECHNICAL SPECIFICATIONS
MAXIMUM LOAD	1400 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 2800 kg)
STANDARD SIZES	2000 x 1000 mm / 2000 x 500 mm (OTHERS MADE TO ORDER)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>21mm THICK. MADE UP OF 15 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON-SLIP
FRAME MATERIAL	ALUMINIUM
NET WEIGHT	43 kg
FOR LEGS OF	∅ 50 x 50 mm (NOT INCLUDED)
STORAGE HEIGHT	100 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.95 Safety factor)






USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

∅ 50 x 50 mm



Triple sistema de sujeción del tablero al marco:  
Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero inoxidable y silicona para sellar todas las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws and silicone sealed.




Marco reforzado de aluminio.

Reinforced aluminium frame.



Escuadras de aluminio reforzadas. Sujeción mediante 4 tornillos MB. Pomo metálico.

Sturdy aluminium corner sockets, secured by 4 x MB bolts. Metallic knob.



100% Madera Abedul WISA® (21mm, 15 capas). Tablero contrachapado fenólico, antideslizante con cantos sellados.

100% Birch WISA® plywood panel with non-slip top layer. (21mm, 15 plies). All edges sealed. Weather resistant.




Ref. TMU-01

Acero inoxidable  
Stainless steel




Ref. TMU-02

Cada tarima TM440XXL incluye 2 conectores: 1 x TMU-01 y 1 x TMU-02.  
Each TM440XXL deck includes 2 connectors: 1 x TMU-01 & 1 x TMU-02.



Tarimas **GUIL**® : Para todas las condiciones meteorológicas.  
**GUIL**® Platforms : For all weather conditions.



No son necesarias barras de refuerzo.  
Reinforcement bars not necessary.

TM440XXL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARGA MÁXIMA	1600 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 3200 kg)
MEDIDAS ESTÁNDAR	2000 x 1000 mm (OTRAS MEDIDAS BAJO PETICIÓN)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>21mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 15 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MATERIAL	ALUMINIO
PESO NETO	43 kg
PARA PATAS DE	∅ 50 x 50 mm (NO INCLUIDAS)
ALTURA ALMACENAJE	100 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,95)

TM440XXL TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAXIMUM LOAD	1600 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 3200 kg)
STANDARD SIZES	2000 x 1000 mm (OTHERS MADE TO ORDER)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>21mm THICK, MADE UP OF 15 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON-SLIP
FRAME MATERIAL	ALUMINIUM
NET WEIGHT	43 kg
FOR LEGS OF	∅ 50 x 50 mm (NOT INCLUDED)
STORAGE HEIGHT	100 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.95 Safety factor)




USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

∅ 60 x 60 mm



Triple sistema de sujeción del tablero al marco: Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero inoxidable y silicona para sellar las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws and silicone sealed.



Marco reforzado de aluminio.

Reinforced aluminium frame.



100% Madera Abedul WISA® (21mm, 15 capas). Tablero contrachapado fenólico, antideslizante con cantos sellados.

100% Birch WISA® plywood panel with non-slip top layer. (21mm, 15 plies). All edges sealed. Weather resistant.



Escudras de aluminio reforzadas. Sujeción mediante 4 tornillos M8. Pomo metálico.

Sturdy aluminium corner sockets, secured by 4 x M8 bolts. Metallic knob.




Acero inoxidable  
Stainless steel


Ref. **TMU-02**

Cada tarima TM442XL incluye 2 conectores Ref. TMU-02.

Each TM442XL deck includes 2 connectors Ref. TMU-02.



Tarimas **GUIL**® : Para todas las condiciones meteorológicas.  
**GUIL**® Platforms : For all weather conditions.



No son necesarias barras de refuerzo.  
Reinforcement bars not necessary.

TM442XL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CARGA MÁXIMA	1500 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 3000 kg)
MEDIDAS ESTÁNDAR	2000 x 1000 mm/1000 x 1000 mm (OTRAS BAJO PETICIÓN)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>21mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 15 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MARCO & PATAS	ALUMINIO
PESO NETO	46,5 kg
PARA PATAS DE	∅ 60 x 60 mm (NO INCLUIDAS)
ALTURA ALMACENAJE	116 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,65)


TM442XL TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAXIMUM LOAD	1500 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 3000 kg)
STANDARD SIZES	2000 x 1000 mm/1000 x 1000 mm (OTHERS MADE TO ORDER)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>21mm THICK. MADE UP OF 15 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON-SLIP
FRAME & LEGS	ALUMINIUM
NET WEIGHT	46.5 kg
FOR LEGS OF	∅ 60 x 60 mm (NOT INCLUDED)
STORAGE HEIGHT	116 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.65 Safety factor)





USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

Para todas las condiciones meteorológicas.  
For all weather conditions.




Triple sistema de sujeción del tablero al marco:  
Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero  
inoxidable y silicona para sellar las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws  
and silicone sealed.




Sistema de regulación mediante  
gatillo (permite 5 posiciones).  
Independent height adjustment  
system (5 positions).



100% Madera Abedul WISA® (21mm).  
Tablero contrachapado fenólico,  
antideslizante con cantos sellados.  
100% Birch WISA® plywood panel with  
non-slip top layer. (21mm, 15 plies)  
All edges sealed. Weather resistant.

No son necesarias  
barras de refuerzo.  
Reinforcement bars  
not necessary.



Ref. **TMU-01**



Ref. **TMU-02/441**

Acero inoxidable  
Stainless steel


Cada tarima TM441 incluye: 1 x TMU-01 y  
1 x TMU-02/441

Each TM441 platform includes: 1 x TMU-01 &  
1 x TMU-02/441



Ref. **CRO-07**

Marco con ruedas para tarima TM441  
Frame with wheels for TM441 platforms



TM441	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARGA MÁXIMA	750 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 1500 kg)
MEDIDA	2000 x 1000 mm
PANEL WISA®- Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>21mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 15 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MARCO / BASE	ALUMINIO / ESTRUCTURA DE ACERO
PESO NETO	67,5 kg
ALTURAS	200 / 400 / 600 / 800 / 1000 mm
MEDIDAS PLEGADA	2000 x 1000 x 200 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,65)

TM441	TECHNICAL SPECIFICATIONS
MAXIMUM LOAD	750 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 1500 kg)
SIZE	2000 x 1000 mm
PANEL WISA®- Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>21mm THICK. MADE UP OF 15 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON-SLIP
FRAME / BASE	ALUMINIUM / STEEL STRUCTURE
NET WEIGHT	67.5 kg
HEIGHTS	200 / 400 / 600 / 800 / 1000 mm
FOLDED MEASUREMENTS	2000 x 1000 x 200 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.65 Safety factor)



USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

TARIMA PARA CARGAS REDUCIDAS;  
EVENTOS, DECORACIÓN, SUELOS, ETC.

PLATFORM FOR LIGHTWEIGHT PURPOSES;  
CORPRATE EVENTS, DECORATION, FLOORS, ETC.

∅ 50 x 50 mm



Triple sistema de sujeción del tablero al marco:  
Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero inoxidable y silicona para sellar todas las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws and silicone sealed.



Marco reforzado de aluminio.

Reinforced aluminium frame.



Escuadras de aluminio reforzadas. Sujeción mediante 4 tornillos M8. Pomo metálico.

Sturdy aluminium corner sockets, secured by 4 x M8 bolts. Metallic knob.



100% Madera Abedul WISA® (15mm, 11 capas). Tablero contrachapado fenólico, antideslizante con cantos sellados.

100% Birch WISA® plywood panel with non-slip top layer. (15mm, 11 plies). All edges sealed. Weather resistant.




Ref. TMU-01



Ref. TMU-02



Tarimas **GUIL**® : Para todas las condiciones meteorológicas.  
**GUIL**® Platforms : For all weather conditions.



No son necesarias barras de refuerzo.  
Reinforcement bars not necessary.

TM300	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARGA MÁXIMA	750 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 1500 kg)
MEDIDAS ESTÁNDAR	2000 x 1000 mm / 1000 x 1000 mm (OTRAS MEDIDAS BAJO PETICIÓN)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>15mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 11 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MATERIAL	ALUMINIO
PESO NETO	32 kg (2x1 m)
PARA PATAS DE	∅ 50 x 50 mm (NO INCLUIDAS)
ALTURA ALMACENAJE	100 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,95)

TM300	TECHNICAL SPECIFICATIONS
MAXIMUM LOAD	750 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 1500 kg)
STANDARD SIZES	2000 x 1000 mm / 1000 x 1000 mm (OTHERS MADE TO ORDER)
PANEL WISA® Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>15mm THICK. MADE UP OF 11 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON - SLIP
FRAME MATERIAL	ALUMINIUM
NET WEIGHT	32 kg (2x1 m)
FOR LEGS OF	∅ 50 x 50 mm (NOT INCLUDED)
STORAGE HEIGHT	100 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.95 Safety factor)





USO EN INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INDOOR & OUTDOOR USE

∅ 40 x 40 mm

TARIMA PARA CARGAS REDUCIDAS;  
EVENTOS, DECORACIÓN, SUELOS, ETC.

PLATFORM FOR LIGHTWEIGHT PURPOSES;  
CORPRATE EVENTS, DECORATION, FLOORS, ETC.




Triple sistema de sujeción del tablero al marco:  
Espuma de alta fijación, 20 tornillos de acero inoxidable  
y silicona para sellar todas las juntas.

Triple securing system of the panel to the frame:  
Strong adhesive foam, 20 stainless steel screws and  
silicone sealed.



Escuadras de aluminio reforzadas.  
Sujeción mediante 4 tornillos MB.  
Sturdy corner sockets, secured  
by 4 x MB bolts.



No son necesarias  
barras de refuerzo.  
Reinforcement bars  
not necessary.



100% Madera Abedul WISA® (15 mm, 11 capas).  
Tablero contrachapado fenólico, antideslizante con  
cantos sellados.

100% Birch WISA® plywood panel with non-slip  
top layer. [15 mm, 11 plies]. All edges sealed.  
Weather resistant.



Ref. **TMU-01**



Acero inoxidable  
Stainless steel

Ref. **TMU-02**


Cada tarima TM440S incluye 2 conectores:  
1 x TMU-01 y 1 x TMU-02.

Each TM440S deck includes 2 connectors:  
1 x TMU-01 & 1 x TMU-02.



Tarimas **GUIL**® :  
Para todas las condiciones  
meteorológicas.

**GUIL**® Platforms :  
For all weather conditions.



TM440S	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARGA MÁXIMA	500 kg/m <sup>2</sup> Uniformemente distribuidos (2x1m: 1000 kg)
MEDIDAS ESTÁNDAR	2000 x 1000 mm/1000 x 1000 mm (OTRAS BAJO PETICIÓN)
PANEL WISA®- Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% MADERA ABEDUL, CONTRACHAPADO FENÓLICO (WBP).</li> <li>15mm DE ESPESOR, COMPUESTO POR 11 CAPAS.</li> <li>PARA USO EN EXTERIORES.</li> </ul>
SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
MATERIAL	ALUMINIO
PESO NETO	29 kg
PERFIL PATAS	∅ 40 x 40 mm (NO INCLUIDAS)
ALTURA ALMACENAJE	70 mm
CONFORME CON	DIN 15921: 2015 - 09 (Factor de Seguridad de 1,65)

TM440S	TECHNICAL SPECIFICATIONS
MAXIMUM LOAD	500 kg/m <sup>2</sup> Uniformly distributed (2x1m: 1000 kg)
STANDARD SIZES	2000 x 1000 mm/1000 x 1000 mm (OTHERS MADE TO ORDER)
PANEL WISA®- Wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% BIRCH PHENOLIC PLYWOOD PANEL (WBP).</li> <li>15mm THICK. MADE UP OF 11 LAYERS. ALL EDGES SEALED.</li> <li>RESISTANT TO ALL WEATHER CONDITIONS; FOR OUTDOOR USE.</li> </ul>
SURFACE	NON-SLIP
FRAME MATERIAL	ALUMINIUM
NET WEIGHT	29 kg
FOR LEGS OF	∅ 40 x 40 mm (NOT INCLUDED)
STORAGE HEIGHT	70 mm
COMPLIES WITH	DIN 15921: 2015 - 09 (1.65 Safety factor)



Perfil exterior de alta resistencia con cantos redondeados y 4 nervios internos de 4 mm. Perfil interior de alta resistencia con 9 nervios internos. (Aluminio)  
 Sturdy outer profile with rounded edges and 4 internal 4 mm nerves. Sturdy internal profile with 9 internal nerves. (Aluminium)

**PATAS PARA TARIMAS**  $\varnothing$  40x40 mm -  $\varnothing$  50x50 mm -  $\varnothing$  60x60 mm **LEGS FOR PLATFORMS**

- Ref. **PTA4-T** (Pata/Leg: 40x40 mm) \*1
- Ref. **PTA5-T** (Pata/Leg: 50x50 mm) \*2
- Ref. **PTA6-T** (Pata/Leg: 60x60 mm) \*2



Ref. **PTA-T**  
**PATA TELESCÓPICA** Provista de taco de goma. Regulable milímetro a milímetro. Pomo metálico ergonómico.  
**TELESCOPIC LEG** Fitted with a rubber terminal. Adjustable millimetre by millimetre. Ergonomic metallic knob.

- Ref. **PTA5-P** (Pata/Leg: 50x50 mm) \*2
- Ref. **PTA6-P** (Pata/Leg: 60x60 mm) \*2




Ref. **PTA-P**  
**PATA TELESCÓPICA CON PASADOR** Provista de nivelador de acero inoxidable (tornillo M12) con terminal de goma. Pomo metálico ergonómico.  
**TELESCOPIC LEG WITH LOCKING PIN** With stainless steel leveller (M12 bolt) with rubber foot pad. Ergonomic metallic knob.

- Ref. **PTA5-D** (Pata/Leg: 50x50 mm) \*2
- Ref. **PTA6-D** (Pata/Leg: 60x60 mm) \*2



Ref. **PTA-D**  
**PATA TELESCÓPICA CON NIVELADOR** Provista de nivelador de acero inoxidable (tornillo M12) con terminal de goma. Pomo metálico ergonómico.  
**TELESCOPIC LEG WITH ADJUSTABLE LEVELLER** With stainless steel leveller (M12 bolt) with rubber foot pad. Ergonomic metallic knob.

- Ref. **PTA4-F** (Pata/Leg: 40x40 mm)
- Ref. **PTA5-F** (Pata/Leg: 50x50 mm)
- Ref. **PTA6-F** (Pata/Leg: 60x60 mm)



Ref. **PTA-F**  
**PATA FIJA** Provista de terminal sobredimensionado de goma antideslizante.  
**FIXED HEIGHT LEG** With oversized non-skid rubber terminal.

- Ref. **PTA4-N** (Pata/Leg: 40x40 mm)
- Ref. **PTA5-N** (Pata/Leg: 50x50 mm)
- Ref. **PTA6-N** (Pata/Leg: 60x60 mm)



Ref. **PTA-N**  
**PATA FIJA** Con nivelador de acero inoxidable (tornillo M12) con terminal de goma.  
**FIXED HEIGHT LEG** With stainless steel leveller (M12 bolt) and rubber foot pad.



Ref. **PTA-R**  
**PATA TELESCÓPICA CON ÁNGULO AJUSTABLE.** Perfecta para montajes con desnivel y rampas  
**ANGLE ADJUSTABLE TELESCOPIC LEG.** Perfect for set-ups on a slope or for ramps.

\*1 Cada 4 patas telescópicas se incluye un conector pata-pata sin carga. \*1 For every 4 telescopic legs ordered 1 leg-to-leg clamp connector is included.  
 \*2 Cada 4 patas telescópicas se incluye un conector pata-pata sin carga (A partir de la medida de 700-1200 mm)  
 \*2 For every 4 telescopic legs ordered, one leg-to-leg clamp connector is included. (From a stage height of 700-1200 mm and higher).






Ref. **TMU-01**

Sistema de unión guía. Evita la separación de tarimas colocadas a la misma altura.

Profile connector. This connector is designed to join platforms when placed at the same height.



ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL




Ref. **TMU-02**

Sistema de unión interno marco-marco. Refuerza la estabilidad de las tarimas.

Frame clamp connector. This system reinforces the stability of the whole platform.



ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL



Ref. **TMU-02/441**

Sistema de unión interno marco-marco para tarimas TM441. Refuerza la estabilidad de las tarimas.

Frame clamp connector for TM441 platforms. This system reinforces the stability of the whole platform.

Sistema de unión pata-pata. Leg to leg clamp connector.

- \*1 Cada 4 patas telescópicas se incluye un conector pata-pata sin cargo.
- \*1 For every 4 telescopic legs ordered 1 leg-to-leg clamp connector is included.
- \*2 Cada 4 patas telescópicas se incluye un conector pata-pata sin cargo. (A partir de la medida de 700-1200 mm)
- \*2 For every 4 telescopic legs ordered 1 leg-to-leg clamp connector is included. (From a stage height of 700-1200 mm and higher).



Ref. **TMU-04**

Ref. **TMU-04**\*2  
Pata/Leg: 50x50 mm

Ref. **TMU-10**\*1  
Pata/Leg: 40x40 mm

Ref. **TMU-05**\*2  
Pata/Leg: 60x60 mm



ALUMINIO ALUMINIUM




ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL

Ref. **TMU-10** Ref. **TMU-05**




ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL



Ref. **TMU-08** (Pata/Leg: .50x50 mm / 60x60 mm)

Sistema de unión para cuatro patas. 4-leg connector.



Ref. **TMU-07**

Unión pata-pata para montajes escalonados. Leg to leg clamp connector for platforms with different heights



Ref. **TMU-06**

Sistema de anclaje para unir 2 quitamiedos entre sí. Safety rail connector to join one rail to another

Escaleras plegables con diseño regulable tipo bisagra para su adaptación a diferentes alturas de escenario. Fabricadas en aluminio reforzado con tablero contrachapado antideslizante. Incluyen 2 pasamanos de aluminio.  
Adjustable access stairs with folding design to cater for different stage heights. Manufactured in reinforced aluminium with non-slip plywood panels. Include 2 aluminium handrails.

Ref. **ECP-4** Escalera de 4 peldaños. Para escenarios con alturas desde 700 hasta 1300 mm.  
4 step access stair. For stages of from 700 to 1300 mm high.


Ref. **ECP-6** Escalera de 6 peldaños. Para escenarios con alturas desde 900 a 1800 mm.  
6 step access stair. For stages of from 900 to 1800 mm high.




Sistema reforzado de fijación a la tarima  
Reinforced connector to secure to the deck



Ø 35 mm  
Perfil de aluminio reforzado  
Reinforced aluminium profile



Ref. **ECP-6**



Ref. **ECP-4**

ESCALERAS MODULARES

MODULAR ACCESS STAIRS

Ref. **ECD**

Escalera modular 100% aluminio con patas fijas. Fabricadas en aluminio con superficie antideslizante. Conectores incluidos.

Strengthened access stair manufactured in 100% aluminium with a non-slip (diamond plate) top surface and fixed height legs. Connectors included.



Ref. **ECT**

Escaleras modulares con patas fijas; 1 de ellas con nivelador. Fabricadas en aluminio con tablero contrachapado antideslizante. Conectores incluidos.

Modular stairs with fixed height legs, one with leveller. Made from aluminium and non-slip plywood panels. Connectors included.



\* A partir de 4 peldaños, la escalera ECT incluye 2 pasamanos.  
\* ECT Stairs with 4 or more steps include 2 handrails.



Ref. **ECT20-80**

RAMPAS

RAMPS

Rampas compuestas por tarimas **GUIL**. Su diseño modular nos permite configurar rampas con diferentes tamaños, alturas y ángulos de inclinación.

Ramps using **GUIL** platforms. They can be assembled in many configurations; its modular design allows you to set up ramps of different heights and angles to reach the gradient required.



Kits para montaje de rampas  
Ramp kits to make ramps

Ref. **RMP-01** Ref. **RMP-03**


2 Sistemas unión marco-marco  
2 Frame clamp connector



2 Patas con ángulo ajustable  
2 Legs with angle adjustable



2 Patas fijas  
2 Fixed legs



1 Cuña antideslizante  
1 Diamond plate starter ramp

Ref. **RMP-01** 1000 x 400 mm  
Ref. **RMP-03** 1000 x 1000 mm





Ref. **TMQ**

**QUITAMIEDOS** de aluminio reforzado (perfil de Ø35 mm), provistos de barrera anticaídas/tope para sillas. Incluyen los conectores para su fijación a la tarima (Ref. ANQ) y para la unión de los quitamiedos entre sí (Ref. TMU-06).

Reinforced aluminium **SAFETY RAILS** (Ø35 mm) with integrated chairstop. Includes connectors for safety rail to stage (Ref. ANQ) and safety rail to safety rail (Ref. TMU-06).



Ref. **ANQ**

Sistema reforzado de unión de quitamiedos a tarima. Cada TMQ incluye 2 ó 3 ANQ.

Reinforced safety rail connector. Each TMQ includes 2 or 3 ANQ connectors.



Ø 35 mm  
Perfil de aluminio reforzado  
Reinforced aluminium profile



Ref. **TMU-06**

ARRIOSTRAMIENTOS

STRENGTHENING BRACES

Ref. **ART**

**ARRIOSTRAMIENTOS** para los laterales de las tarimas (para PATAS TELESCÓPICAS)  
Strengthening brace for side of GUIL platforms (For TELESCOPIC LEGS)



Ref. **ART/A**

**ARRIOSTRAMIENTOS** para los laterales de las tarimas (para PATAS FIJAS y TELESCÓPICAS)  
Strengthening brace for side of GUIL platforms (For FIXED LEGS and TELESCOPIC LEGS)



TOPE PARA SILLAS / RUEDAS

ALUMINIUM CHAIR AND WHEEL STOP

Ref. **BTA-01**

Tope para sillas / ruedas para su colocación en todas nuestras tarimas.  
Aluminium chair and wheel stop to fix to all our platform models.





Ref. **CQR**

Juego de 4 casquillos con ruedas giratorias con freno.  
Kit of 4 swivel castors with brakes & steel sockets.



Ref. **APR-2/5**

Adaptador con rueda para 2 patas telescópicas.  
Adaptor for 2 legs to one castor.



Ref. **PCR**

Juego de 4 patas telescópicas con ruedas.  
Set of 4 telescopic legs with castors.



Ref. **APR-4/5**

Adaptador con rueda para 4 patas telescópicas.  
Adaptor for 4 legs to one castor.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

STORAGE & TRANSPORT



Ref. **CRO-11**

Carro para transportar tarimas.  
Trolley to transport GUIL stage platforms.



Ref. **TM/TR**

Kit para convertir una tarima en carro de transporte.  
Kit to convert your platform into a transport trolley.



Ref. **CRO-10**

Carro para transportar tarimas.  
Trolley to transport GUIL stage platforms.



Ref. **CTO-05**

Contenedor para el almacenamiento y transporte de tarimas.  
Storage & Transport Container.



Ref. **CRO-09**

Carro para transporte de 1 Tarima.  
Trolley / Cart to manoeuvre 1 stage platform.



Ref. **TM-AST/1**

Juego de asas (para ambos lados de la tarima) para facilitar su transporte y almacenamiento.  
Set of handles for both sides of the platform, to aid with moving and storing.





Ref. **AT/TM-01**

Atril de bandeja metálica con adaptador para su fijación a las tarimas GUIL.

Music stand with metallic desk with adaptor to secure it to GUIL stage platforms.



Ref. **PM/TM-01**

Pie de micro con jirafa con adaptador para su fijación a las tarimas GUIL.

Microphone stand with boom arm and adaptor to secure it to GUIL stage platforms.



Ref. **PM/TM-02**

Pie de micro sobremesa con jirafa con adaptador para su fijación a las tarimas para DJ.

Tabletop microphone stand with boom arm and adaptor to fit to DJ & Sound Engineer Platforms.



Ref. **FLD-01**

Adaptador para colocar revestimientos/faldones en tarimas GUIL.

Adaptor to attach any type of skirting to GUIL platforms.



Ref. **FLD-01/N**

Adaptador para colocar revestimientos/faldones en tarimas GUIL. (Color: Negro)

Adaptor to attach any type of skirting to GUIL platforms. (Colour: Black)



Ref. **FLD-02**

Adaptador para colocar revestimientos/faldones en tarimas GUIL.

Adaptor to fix wooden or fabric skirting to platforms.



Ref. **BJ/TM-01**

Soporte multiusos con diseño ajustable para el ordenador, Laptop, iPad, etc.

Multipurpose stand with adjustable design for laptops, tablets etc.



Ref. **MN/TM-01**

Soporte para monitor de audio. Conector incluido.

Stand for monitor speakers. Connector included.



Ref. **AR/TM-01**

Soporte para auriculares. Conector incluido.

Headphone stand. Connector included.



Ref. **SB/TM-01**

Soporte para sombrilla/parasol. Conector incluido.

Stand for beach umbrella/parasol. Connector included.



Ref. **RD/5**

Adaptador para unir dos tarimas con una sola pata.

Adaptor to join two platforms with one leg.



Ref. **RF**

Adaptador de aluminio para colocar una quinta pata en las tarimas.

Aluminium adaptor to attach a fifth leg to the decks.





Ref. **A-1/G**

**ASIENTO CON RESPALDO PARA TRIBUNAS Y GRADAS**

Incluye conectores inox. para su fijación a todas nuestras tarimas.

**SEAT WITH HIGH BACK FOR GRANDSTANDS AND TIERED SEATING**

Includes stainless steel connectors to secure them to all our platform models.



Distancia recomendada:  
Recommended distance:







Ref. **MDJ**

Las mesas MDJ, con un diseño sólido y robusto pero al mismo tiempo con un aspecto elegante y un excelente acabado, son un perfecto soporte para mesas de mezcla, controladores, laptop, etc...

Los modelos estándar incorporan 3 pasos para cables. Todos los modelos están fabricados en aluminio y tablero contrachapado fenólico.

The MDJ tables, with their solid and durable design, at the same time being elegant with a stylish finish, are perfect to put mixing desks, DJ controllers, laptops etc. on.

The standard models have 3 cable holes. All the models are manufactured in aluminium (frame and legs) with a phenolic plywood panel.



PASO PARA CABLES  
CABLE HOLES

ACCESORIOS DJ

DJ ACCESSORIES



Ref. **PM/TM-02**

Pie de micro sobremesa con jirafa con adaptador para su fijación a las tarimas para DJ.

Tabletop microphone stand with boom arm and adaptor to fit to DJ & Sound Engineer Platforms.



Ref. **BJ/TM-01**

Soporte multiusos con diseño ajustable para el ordenador, Laptop, iPad, etc.

Multipurpose stand with adjustable design for laptops, tablets etc.



Ref. **AR/TM-01**

Soporte para auriculares. Conector incluido.

Headphone stand. Connector included.



Ref. **FLD-01**

Adaptador para colocar revestimientos/faldones en tarimas GUIL.

Adaptor to attach any type of skirting to GUIL platforms.



Ref. **FLD-01/N**

Adaptador para colocar revestimientos/faldones en tarimas GUIL. (Color: Negro)

Adaptor to attach any type of skirting to GUIL platforms. (Colour: Black)



Ref. **FLD-02**

Adaptador para colocar revestimientos/faldones en tarimas GUIL.

Adaptor to fix wooden or fabric skirting to platforms.



Ref. **MN/TM-01**

Soporte para monitor de audio. Conector incluido.

Stand for monitor speakers. Connector included.



Ref. **SB/TM-01**

Soporte para sombrilla/parasol. Conector incluido.

Stand for beach umbrella/parasol. Connector included.





- > Diseño plegable y compacto
- > Rápido y sencillo montaje

- > Acabado especial aluminio-brillo
- > Provistas de ruedas reforzadas



- > Folding & Compact Design
- > Quick & Easy Set - Up

- > Special Polished Aluminium Finish
- > Provided with reinforced wheels





Ref. **ATV-07** BARRERA ANTI-AVALANCHAS  
CROWD CONTROL BARRIER

37 Kg




Ref. **ATV-08** PUERTA ANTI-AVALANCHA  
CROWD CONTROL GATE

43 Kg




MÁXIMA SEGURIDAD PARA TUS EVENTOS  
PREMIUM SECURITY FOR YOUR EVENTS



Ref. **ATV-09** BARRERA PASACABLES  
CABLE ACCESS BARRIER

6.5 Kg



Ref. **CTO-ATV** CONTENEDOR  
CONTAINER

