



AVM-2

Product 241

JBSYSTEMS
THE POWER SOURCE FOR DJ'S



Beschrijving

- Class-D versterkermodule voor de VIBE-15 Mk2, VIBE-30 Mk2 en VIBE-15SUB Mk2 klankkasten
- Het enige wat u nodig heeft zijn een schroevendraaier en enkele minuten van uw tijd om uw klankkast om te bouwen; technische kennis is niet vereist!
- Hoog uitgangsvermogen: 500Wrms @ 8ohm ~ 850Wrms @ 4ohm
- Symmetrische / asymmetrische line ingang/uitgang (XLR) met niveauregelaar.
- Ingebouwde regelbare 90-250Hz hi-cut filter voor een gebruik in actieve subwoofers.
- Speakon uitgang waarop een optionele passieve klankkast van 8ohm kan aangesloten worden. (bij voorkeur van hetzelfde model)
- IEC voedingsconnector met geïntegreerde schakelaar.

Technische Informatie

- Power 8Ω (1kHz, THD+N 500Wrms)
- Power 4Ω (1kHz, THD+N 850Wrms)
- Fre q. Resp. (+/-2dB): 20 – 20.000Hz
- Input Sensitivity line: 1V
- Input impedance: 20 kΩ
- S/R ratio (A-weighted): >88dB
- Damping factor: 350
- Cooling: Magnetic field fan
- Line input / output: Balanced XLR 3pin
- Outputs: Speakon +1/-1
- Protections: Thermal, Limiter, Current limiter, short circuit, DC-protection
- Fuse (5x20mm): T8AL / 250V
- Power supply: AC230V / 50Hz
- Power consumption (peak/4Ω): 1000W
- Dimensions (mm): 320x160x78mm
- Hole cutout (mm): 298x138mm
- Weight (without mains cable): 3kg

Ref / Links

ATTENTION:

EN: product launch postponed

FR: lancement de produit reporté

NL: productintroductie uitgesteld

DE: Produkt-Launch verschoben

Downloads



Foto's

Gelinkte Producten



VIBE-15 MkII



VIBE-30 MkII



VIBE-15SUB MkII