



Streaming Server - True1

Theatrixx



#XVVVDO2IPT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

3G-SDI BNC HDMI 1.4 type A avec système verrouillable

Network Interface

Verrouillage EtherCON 10/100 Mbps Ethernet Serveur web intégré pour la configuration et le contrôle DHCP ou client IP statique

Contrôle local



Fonctionnement plug and play (2 boutons)

Signaux supportés

Formats supportés

1920x1080p 60/50 fps | 1920x1080p 30/25/24 fps
1920x1080i 60/50 fps | 1280x720p 60/50 fps |
1280x1024p 60 fps | 1280x960p 60 fps | 1024x768p 60
fps | 800x600p 60 fps | 720x480p 60 fps | 720x480i 60
fps | 640x480p 60 fps | 720x576p 50 fps | 720x576i 50
fps

Codec vidéo supportés

H.264 (Baseline/Main/High) Débit binaire configurable jusqu'à 10 Mbps (l'utilisateur peut choisir entre Débit binaire variable/constant/moyen)
Réduction d'échelle disponible de 1920x1080 à 128x128

Protocoles de streaming

RTSP sur HTTP/TCP/UDP (flux élémentaire RTSP), RTMP Publish (pour YouTube/Facebook Live ...), TS sur TCP/UDP/HTTP (unicast & multicast)

Audio imbriqué

AAC-LC

Support

Le débit binaire configurable va de 32 Kbps à 384 Kbps.
Fréquence d'échantillonnage de 48 KHz, 16 bits

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0-40° C

Humidité de fonctionnement

0-90 % non-condensing

Spécifications physiques

Profondeur

107 mm (4.21 in)

**Hauteur**

50 mm (1.97 in)

Largeur

180 mm (7.08 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

Besoins en énergie**Alimentation électrique**Alimentation électrique intégrée
Entrée PowerCon True1 / sortie boucle**Consommation d'énergie**

15W

Plage de tension opérationnelle

100-240 V 50-60 Hz avec PowerCON True1

Prise de courtoisie

Max 10 A, même tension que l'entrée

Dans la boîtexVision Streaming Server
Câble secteur PowerCon (1,5 m, préciser le type de prise lors de la commande)**Liens utiles**[Mise à jour du firmware](#)



[Logiciel de détection](#)

[Guide de démarrage rapide](#)

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 

